



Ürün Kodu	9210 V FFP2 NR D
Ürün Adı	ERA
Seri	Premium Serisi (3 Panelli Model)
Koruma Seviyesi	12 x OEL Koruma seviyesi (Np <sub>f</sub> 'ye göre)
Kullanım Alanları	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb.
Açıklama	Tek kullanımlık 3 panelli solunum maskesi birkaç malzeme katmanından oluşur.
Çalışma Prensibi	Toz ve partikül filtrelemede Melt blown malzeme kullanılır.
Ağırlık	19 gr

## Bileşenler ve Malzemeler

FFP2 Maskede kullanılan malzemeler

Bileşenler	Malzeme
Filtre malzemesi	Polipropilen
Baş lastiği	Örgü lastik
Burun teli	Polipropilen
Burun köpüğü	Polietilen
Ventil	Polipropilen

## Maksimum Filtre Geçirgenliği

EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum Filtre Geçirgenliği
FFP2	6%

## Toplam içe sızdırma

EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum İçe Sızdırma
FFP2	8%

## Solunum Direnci

EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum Solunum Direnci		
	Suluk alma %30 Lt/dak.	Suluk alma %95 Lt/dak.	Suluk verme %160 Lt/dak.
FFP2	0.7 mbar	2.4 mbar	3.0 mbar

## Tıkanma

Tek vardiyada kullanılan solunum cihazları (NR) için tıkanma testi isteğe bağlıdır. Yeniden kullanılabilir solunum maskeleri için bu test zorunludur. Solunum cihazları tıkanma eğiliminde olacak çok yüksek miktarda Dolomit tozu ile yüklü filtre gerekli miktarda toz yüklendikten sonra, solunum cihazlarının direnci aşağıdaki sınırları aşmamalıdır.

EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum Solunum Direnci	
	Suluk alma %95 Lt/dak.	Suluk verme %160 Lt/dak.
FFP2	5.0 mbar (Ventilli Maske)	3.0 mbar (Ventilli Maske)
	4.0 mbar (Ventilsiz Maske)	

## Paketleme Detayları

Ürün Açıklaması	Barkod	Paketleme Şekli	Kutu içi adet	Koli içi adet	Brüt Ağırlık	Koli Ebadı
9210 V FFP2 NR D	8681248449664	Tekli Ambalaj	15	360	9.25 kg	52x55,5x42 cm

### Markalama Açıklamaları

- R : Tekrar Kullanılabilir  
 NR : Tek vardiyalık kullanım (8 saat)  
 D : (Dolomit) 8 saatlik vardiya sonunda tıkanmalara karşı gereksinimleri sağlar

☀ Raf ömrü  
Tarih: YYYY/MM/DD

🌡 Depolama sıcaklık aralığı

CE 2797  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086  
EN149:2001+A1:2009  
PPE 2016/425 On Personal Protective Equipment

bsi.

ISO  
9001:2015

bsi

10 YEARS  
EXPERIENCE  
CERTIFICATE

☂ Depolama alanı nem oranı

🏭 Üretici bilgileri