



Ürün Kodu	9910 AC V FFP1 NR D
Ürün Adı	ERA
Seri	Premium Serisi Aktif Karbon 3 panelli model
Koruma Seviyesi	4 x OEL Koruma seviyesi (Npf'ye göre)
Kullanım Alanları	İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb..
Açıklama	Tek kullanımlık 3 panelli solunum maskesi birkaç malzeme katmanından oluşur.
Çalışma Prensibi	Toz ve partikül filtrelemede Melt blown malzeme kullanılır.
Ağırlık	19 gr

Bileşenler ve Malzemeler

FFP1 Maskede kullanılan malzemeler

Bileşenler	Malzeme
Filtre malzemesi	Polipropilen
Karbon malzemesi	Aktif karbon kumaş
Baş lastiği	Örgü lastik
Burun teli	Polipropilen
Burun köpüğü	Polietilen
Ventil	Polipropilen

Maksimum Filtre Geçirgenliği

EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum Filtre Geçirgenliği
FFP1	20%

Toplam içe sızdırma

EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum İçe Sızdırma
FFP1	22%

Solunum Direnci

EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum Solunum Direnci		
	Suluk alma %30 Lt/dak.	Suluk alma %95 Lt/dak.	Suluk verme %160 Lt/dak.
FFP1	0.6 mbar	2.1 mbar	3.0 mbar

Tıkanma

Tek vardiyada kullanılan solunum cihazları (NR) için tıkanma testi isteğe bağlıdır. Yeniden kullanılabilir solunum maskeleri için bu test zorunludur. Solunum cihazları tıkanma eğiliminde olacak çok yüksek miktarda Dolomit tozu ile yüklü filtre gerekli miktarda toz yükledikten sonra, solunum cihazlarının direnci aşağıdaki sınırları aşmamalıdır.

EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma	Maksimum Solunum Direnci	
	Suluk alma %95 Lt/dak.	Suluk verme %160 Lt/dak.
FFP1	4.0 mbar (Ventilli Maske) 3.0 mbar (Ventilsiz Maske)	3.0 mbar (Ventilli Maske)

Paketleme Detayları

Ürün Açıklaması	Barkod	Paketleme Şekli	Kutu içi adet	Koli içi adet	Brüt Ağırlık	Koli Ebadı
9910 AC V FFP1 NR D	8681248449619	Tekli Ambalaj	15	360	9.9 kg	52x55,5x42 cm

Markalama Açıklamaları

R : Tekrar Kullanılabilir

NR : Tek vardiyalık kullanım (8 saat)

D : (Dolomit) 8 saatlik vardiya sonunda tıkanmalara karşı gereksinimleri sağlar

